

EN LÖSNING FÖR ALLA INSTALLATIONER



Dockabs Lasthus är den stålkonstruktion som huvudsakligen utgör väderskyddet på dockningsanläggningen.

Lasthusen utgörs av balkar i varmförzinkat stål och vägg- och takplåt som skyddar mot vind, regn och snö. Takplåten är som standard försedd med kondensskydd för att undvika takdropp.

Vi tillverkar två typer av lasthus: En modell med 90° vinkel mot fasaden, och en modell med snedställd vinkel från fasaden. Vi kan konstruera lasthuset med valfri vinkel. Standard är 30° - 45° - 60°.

Den snedställda modellen används med fördel i anläggningar där man har begränsad yta för varumottagning.

Lasthusen kombineras ofta med våra lastbryggor, men vi kan montera dem i direkt anslutning till mark som bilder till vänster visar. De passar också med flera olika typer av vädertätningar.

Vi kan även erbjuda tilläggsisolering av lasthusets väggar för bättre energiprestanda.

Vi är certifierade enligt SS-EN 1090-1 och våra lasthus uppfyller prestandakraven i denna Europannorm.

Lasthusen är dessutom bedömda enligt Byggvarubedömningen med betyg "Accepteras".

Det finns en mängd olika tillbehör till lasthuset. Bland annat kan vi erbjuda invändigt skydd av formplywood, belysning, hänggränna, snörasskydd, signalsystem och gångdörr i väggen.

TEKNISKA UPPGIFTER LASTHUS

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	EN 1090-2:2008 + A1:2011
Brottseghet/Slaghållfasthet	S355J2
Bärförmåga	Enligt Eurokod 3, samt EN 1090-2:2008 + A1:2011
Tillverkningsutförande	EXC1
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Beständighet	EN 1090-2:2008 + A1:2011

Dockab

DOCKAB LASTHUS

ETT URVAL AV VÅRA TILLGÄNGLIGA LÖSNINGAR



SERIEMONTERADE SNEDSTÄLLDA LASTHUS.

Dessa lasthus har flera tillval, såsom hänggränna, vattenavrinning och stuprör.



LASTHUS MED INVÄNDIG ISOLERING.

Ökar byggnadens energiprestanda och motverkar fågelbon.



MARKDOCKNING. Monteras direkt på marken. Detta lasthus är utrustat med vädertätning och trafikljus.



STANDARDLASTHUS. Monteras på lastbrygga vinkelrätt mot fasaden. I detta fall har kunden valt att inte ha en vädertätning.